



ИНСТРУКЦИЯ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГА

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГА. СВЕТОДИОДНЫЙ, АККУМУЛЯТОРНЫЙ

GLOSSWORK INDUSTRIAL HEADLAMP

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ, РАЗРАБОТАННЫЙ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОБЛАСТИ ДЕТЕЙЛИНГА И АВТОПОКРАСКИ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЯРКОЕ, РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЯ ДЕТАЛЬНО ОСМОТРЕТЬ ПОВЕРХНОСТИ АВТОМОБИЛЯ И ВЫЯВИТЬ НЕДОСТАТКИ. БЛАГОДАря АККУМУЛЯТОРНОМУ ПИТАНИЮ ФОНАРЬ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЕТ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- **ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЛАКОКРАСочНОГО ПОКРЫТИЕ (ЛКП).** ИНСПЕКЦИОННЫЙ СВЕТ ПОЗВОЛЯЕТ ОБНАРУЖИТЬ МИКРОТРЕЩИНЫ, ЦАРАПИНЫ И ДРУГИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
- **ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЙ.** ФОНАРЬ ПОМОГАЕТ РАССМОТРЕТЬ ТРУДНОДОСТУПНЫЕ УЧАСТКИ, НАПРИМЕР БАГАЖНИК, КАПОТ, ПОРОЖКИ.
- **ПОДСВЕТКИ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ ПРИ РЕМОНТЕ.** СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ, ГДЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА НЕ ПОДХОДЯТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СВЕТ ПАДАЕТ ТОЛЬКО ПОД ОПРЕДЕЛЁННЫМ УГЛОМ, И МАСТЕР МОЖЕТ НЕ ЗАМЕТИТЬ ДЕФЕКТЫ.
- **КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РАБОТ.** ФОНАРИ ОБЛЕГЧАЮТ ПРОВЕРКУ РАВНОМЕРНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ И ПОЛИРОВКИ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК СВЕТА	SMD			COB			
	НИЗКИЙ	СРЕДНИЙ	ВЫСОКИЙ	НИЗКИЙ	СРЕДНИЙ	КРАСНЫЙ	ВЫСОКИЙ
СВЕТОВОЙ ПОТОК (ЛМ)	200	600	750	120	350	200	500
CRI (ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ)	70			90			
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	5500-7500			4000-5000			
ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР	3.7V, 1500 МА.Ч						
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА	СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ						
ФУНКЦИИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	(SMD) НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	ВЫКЛ.	(COB) НИЗКИЙ	ВЫСОКИЙ	КРАСНЫЙ	ВЫКЛ.
ВРЕМЯ РАБОТЫ	4.5 Ч	1.5 Ч	30 СЕК	4.5 Ч	1.5 Ч	15 Ч	30 СЕК
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	2.5 ЧАСА						
ЗАРЯДНЫЙ ПОРТ	USB-C						
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IPX4 (ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ) / IK07 (УДАРОПРОЧНОСТЬ)						
РАЗМЕР	140 X 32 X 22 MM						
ВЕС	105 Г						



УДАРОПРОЧНЫЙ



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ



ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТ



МАГНИТНЫЙ



ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ: ООО "ГЛОСА"
Г. МОСКВА, 1-Й ИРТЫШСКИЙ ПРОЕЗД, 4С1
ТЕЛ.: 8 (800) 555-33-83 | INFO@GLOSSWORK.RU

GLOSSWORK.RU